



TECHNISCHES MERKBLATT

Seite 1 v. 1

Rostumwandler

Stand: 31. März 2015

Produktbeschreibung

Rostumwandler ist ein hochwertiger, chemisch wirkender Rostumwandler auf Epoxybasis. Das Produkt durchdringt vorhandenen Rost und versiegelt ihn. Durch ausgewähltem Einsatz diverser Komponenten wird außerdem eine sehr gute Haftprimerwirkung erzielt, d.h. ein Primern vor dem Decklackauftrag entfällt. Eine weitere Korrosion wird dadurch weitgehend verhindert.

Anwendungsgebiete

- Für alle korrodierten Flächen bei denen ein weiterrosten verhindert werden soll.
- Desweiteren eine sehr gute Haftung für die nachfolgende Decklackbeschichtung gefordert ist.

Produkteigenschaften

- hohe Kriechfähigkeit, dadurch eine gute Durchdringung der vorhandenen Roststellen
- chemische Zersetzung der Korrosion
- versiegelnde Wirkung der Oberfläche durch Epoxyd-Harz-Verbindungen
- verhindert weitgehend erneute Korrosion
- sehr gute Haftung, primern entfällt
- gut überlackierbar
- schnellere Trocknung gegenüber ähnlichen Produkten

Verarbeitungshinweise

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund sollte von losem Schmutz, Rost, Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen mit einer Drahtbürste bzw. einem Entfetter, grob vorgereinigt werden.

Anwendung:

Vor dem Aufsprühen die Dose ca 2-3 Minuten gut aufschütteln.

Rostumwandler auf die korrodierten Stellen aufsprühen und ca. 5-10 Minuten (je nach Grad der Korrosion) einwirken lassen.

Diesen Vorgang noch 1-2mal wiederholen; wir empfehlen 2-3 Schichten.

Nach vollständiger Trocknung (je nach Temperatur) ca. 5-10 Std., kann die Stelle mit einem Decklack versehen werden.

Achtung: Bei Decklackaufbringung auf nicht durchgetrockneten Rostumwandler kann eine Verfärbung des Decklackes auftreten.

Unsere technischen Informationen sollen nach bestem Wissen informieren. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeit, da diese nicht unter unserem Einfluss liegen. Änderungen, die der Verbesserung und dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.